



代号	名称	截面图	材料	供货形式	表面处理	温度	速度	特点	
WR	导向环		酚醛夹布	按单个环状或每卷供货环状可供斜切口；直切口；Z形切口		-60至120	≤1	承载巨大的径向力	
			填充PTFE		可表面网纹处理	-55至260	≤15	耐磨，磨擦力小耐高温	
			改性POM			-40至110	≤0.8	压缩强度高	
			纯PTFE			-55至260	≤15	卫生，轻载	
			超高分子聚乙烯 (U-PE)			-60至80	≤2	吸水率低，符合FDA要求非常耐磨	
公制									
沟槽宽度	2.5	3.2	4.2	6.3	4.2	6.3	8.1	9.7	
导向环厚度	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2	
沟槽宽度	15	20	25	30	4.2	5.6	6.3	8.1	
导向环厚度	2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	
沟槽宽度	9.7	15	20	25	30	15	20	25	
导向环厚度	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	
沟槽宽度	30	9.7	15	20	25	30	40	50	
导向环厚度	3	4	4	4	4	4	4	4	
英制断面尺寸范围									
沟槽宽度	0.063	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125		
导向环厚度	0.375	0.375	0.500	0.625	0.750	1.000	1.500		